URAL ПЛИТ УРАЛПЛИТ

uralplit.ru
+7 (343) 216-16-20
t.me/uralplit
г. Екатеринбург, ул Черняховского, 106
vk.com/uralplit_mebelnaya_furnitura

15.04.2025

Технический регламент

Столешницы и мебельные щиты «Уралплит»

(Характеристики. Приемка. Правила эксплуатации)

Столешницы Уралплит —

это кухонные столешницы высокого качества на основе ДСП (26 и 38мм) и МДФ (19мм), облицованные декоративным бумажно-слоистым пластиком с лицевой стороны и крафт-бумагой/пластиком с обратной стороны изделия. При стандартном исполнении столешница из ДСП изготавливается с постформингом (завалом), имеет каплесборник из полиуретана и кромку ПВХ толщиной 0,4мм по обратному торцу столешницы.

Размер* стандартной столешницы с постформингом (с завалом):	3050х600х38 мм, 4200х600х38 мм, 3050х600х26 мм
Размер* стандартной столешницы без постформинга (без завала):	3050х**608**х38 мм, 4200х**608**х38 мм, 3050х**608**х26 мм

***гарантированная длина изделия (чистый размер) - 3000 мм и 4100 мм соответственно**

Мебельные щиты (стеновые панели) —

это панели из МДФ/ДСП толщиной 4/8 мм, облицованные декоративным бумажно-слоистым пластиком по лицевой стороне. Мебельные щиты могут быть дополнительно обработаны с обратной стороны белым компенсационным пластиком (бекингом).

Размер* стандартного меб. щита:	3050х600х4мм (основа МДФ) 3050х600х8мм (основа ДСП) 4200х600х8мм (основа ДСП)

* **гарантированная длина изделия (чистый размер) - 3000 мм и 4100 мм соответственно**
у мебельного щита 8 мм (основа ДСП) допускается глубина 602-608 мм

ВАЖНО! Столешница и Мебельный щит представляют собой **заготовку** и не является готовым изделием. Для полноценного использования необходимо провести дополнительные работы, такие как торцевание и кромление.

uralplit.ru
+7 (343) 216-16-20
t.me/uralplit
г. Екатеринбург, ул Черняховского, 106
vk.com/uralplit_mebelnaya_furnitura

Допустимые отклонение изделий по толщине

Изделие	Обратная сторона	Толщина изделия, мм	Допустимое отклонение, мм
Мебельный щиты 4мм (основа МДФ)	без бекинга	4,4	±0,6
	с бекингом	4,7	±0,6
Мебельный щиты 8мм (основа ДСП)	без бекинга	8,4	±0,6
	с бекингом	8,7	±0,6
Столешница 26мм (основа ДСП)	без бекинга	25,4	±0,6
	с бекингом/пластиком	25,7	±0,6
Столешница 38мм (основа ДСП)	без бекинга	38,4	±0,6
	с бекингом/пластиком	38,7	±0,6
Столешница 19мм (основа МДФ)	с бекингом/пластиком	18,9	±0,6

Покоробленность

Покоробленность столешницы допустима не более чем 1,2-1,6 мм на 1000 мм длины столешницы.
Измерение покоробленности производится по ГОСТ 24053-80.
Для измерения величины прогиба (покоробленности) изделия, их необходимо установить под углом к вертикали от 3 до 7° с упором на опору высотой на 50 мм меньше высоты изделия. К пласти приложить правило и произвести замер зазора.

Покоробленность мебельного щита при толщине менее 10 мм не нормируется. Тонкие плиты обладают меньшей жесткостью и могут подвергаться деформациям под воздействием различных факторов. Для нивелирования изгиба мебельного полотна рекомендуется облицовывать обратную сторону компенсационным пластиком (бекингом). Это придаст дополнительную жесткость полотну и минимизирует риск деформации.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ на столешницы и мебельные щиты производства «Уралплит»:

1. «Уралплит» гарантирует соответствие столешниц и мебельных щитов их техническим требованиям, при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, выполнения работ, установленных в технических условиях и указанных в настоящем документе.

uralplit.ru
+7 (343) 216-16-20
t.me/uralplit
г. Екатеринбург, ул Черняховского, 106
vk.com/uralplit_mebelnaya_furnitura

2. Гарантия на изделие составляет 12 месяцев с даты приобретения изделия, срок службы изделия – **12 лет**. В случае необходимости проведения экспертизы, требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара не распространяется (согласно Постановлению Правительства РФ от 19.01.1998г. №55).
3. В течение гарантийного срока, в случае выявления скрытого дефекта при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и монтажа, ООО «Уралплит» обязуется произвести замену изделия.

ПРАВИЛА ПРИЁМКИ ТОВАРА

При самовывозе товара Покупатель обязан принять товар по количеству и комплектности, а также проверить целостность упаковки.

Осмотр и проверка товара по качеству и ассортименту производятся Покупателем на своем складе в течение 3-х рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя.

В случае поставки товара с привлечением Транспортной Компании, приёмка товара Покупателем осуществляется также в течении 3-х рабочих дней с момента получения товара Покупателем от Транспортной Компании.

! При распаковке необходимо внимательно осмотреть изделие на предмет наличия или брака. В случае выявления дефекта сделать фото- или видеофиксацию поврежденной/дефектной части изделия, а также упаковки в месте повреждения, при этом не снимая полностью упаковку с изделия.

Все претензии на изделия с механическими повреждениями (царапины, сколы и т.п., которые могли быть приобретены в следствие неправильного хранения, монтажа и транспортировки изделия без упаковки Поставщика) без фото или видеофиксации упаковки в месте повреждения **НЕ ПРИНИМАЮТСЯ**.

Претензии удовлетворяются при наличии следующих дефектов:

- трещины на пластике по плоскости или загибу, без видимых следов удара, на изделиях **в не распиленном состоянии**;
- отслоение пластика
- выпуклости на лицевой поверхности на изделиях в не распиленном состоянии.

В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТА изделия НЕОБХОДИМО:

1. Направить претензии в письменном виде на почту поставщика с подробным описанием претензии/дефекта.

uralplit.ru
+7 (343) 216-16-20
t.me/uralplit
г. Екатеринбург, ул Черняховского, 106
vk.com/uralplit_mebelnaya_furnitura

2. Обязательно в претензии описать характер дефекта и обстоятельства, при которых он был обнаружен.
3. Сделать фото и/или видеофиксацию дефектной части изделия:
– Непосредственно дефектного места
– Изделие полностью (чтобы оценить расположения дефекта относительно изделия)
– Упаковки в месте повреждения.
4. Обязательно указать Ваши контактные данные (имя, номер телефона для связи), также необходимо номер накладной, дату приобретения изделия.
5. Будьте внимательны - если вы забудете указать что-то из вышеперечисленного, такую рекламацию поставщик имеет право не рассматривать.

Срок рассмотрения рекламации – 5 рабочих дней с момента принятия рекламации ответственным менеджером. В случае, когда для рассмотрения претензии требуется привлечение третьих лиц (поставщиков материала, например, пластика), срок ответа по данной претензии увеличивается и ответ будет предоставлен в разумные сроки, но **не более 30 календарных дней** с момента обращения.

ПОСТАВЩИК НЕ ПРИНИМАЕТ ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ В СЛУЧАЯХ:

1. Повреждение изделия произошло в результате несоблюдения правил распиловки, кромления и монтажа, что негативно повлияло на качество изделия.
2. При обнаружении механических повреждений, потертостей, царапин, сколов и трещин после приемки изделия на складе Покупателя, то есть возникших при несоблюдении правил транспортировки, эксплуатации, хранения и обработки.
3. При нарушении условий хранения и самостоятельной транспортировки в автомобильном средстве, не предназначенном для транспортировки мебели.
4. При разбухании столешниц, так как разбухание деталей — это следствие неправильного монтажа, эксплуатации и хранения.
5. При разбухании столешниц и отслоения, в связи с этим, пластика от основы;
6. При повреждении столешницы по причине неправильной эксплуатации.
7. При обнаружении естественного износа продукции в процессе ее активной эксплуатации.
8. При наличии на столешнице следов термического, механического или химического воздействия.
9. При умышленной порче изделия.
10. При наличии незначительной шагрени на глянцевых поверхностях (как правило, малозаметна под определенным углом).
11. При выявлении дефектов на изделиях в распиленном состоянии (кроме скрытого производственного брака).

РЕКЛАМАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕПРАВИЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ТОВАРА, А ТАКЖЕ С НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И МОНТАЖОМ, К РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

uralplit.ru
+7 (343) 216-16-20
t.me/uralplit
г. Екатеринбург, ул Черняховского, 106
vk.com/uralplit_mebelnaya_furnitura

Правила эксплуатации

Столешница – это один из самых важных рабочих элементов мебели. Столешницы должны храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, с относительной влажностью, не превышающей 70% и температурой от +10°С до +40°С, без резких перепадов.

Столешницы и мебельные щиты не рекомендуется применять в местах с повышенной влажностью и неотапливаемых помещениях (ванная комната, подоконник, бассейн, сауна и т.д.). Столешницы предназначены для использования на кухне в отапливаемых помещениях.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ и ХРАНЕНИЕ

1. После транспортировки продукции в условиях отрицательных температур, перед распаковкой, требуется
выдержать изделие в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
2. Изделия должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха, не превышающей 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. После распаковки изделия необходимо проверить целостность покрытия столешницы, мебельного щита и кромочных элементов.

ПРАВИЛА МОНТАЖА СТОЛЕШНИЦЫ/МЕБЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

1. Все вырезы и отверстия в изделиях должны быть тщательно обработаны силиконовым герметиком на всю толщину изделия.
2. При изготовлении внутренних отверстий (вырезов) в столешницах (под варочную панель, мойку и др.) все углы отверстий должны иметь радиус закругления не менее 5мм. В случае если углы будут прямыми (вырезаны лобзиком) или с радиусом менее 5 мм увеличивается шанс растрескивания лицевой поверхности изделия (пластика) от угла к центру столешницы.
3. Вырез под варочную панель перед ее установкой в обязательном порядке должен быть оклеен теплоотражающей фольгой.
4. В местах скопления избыточной влажности (стиральная машина, посудомоечная машина, пароварка, духовой шкаф и т.д.) столешница в обязательном порядке должна быть оклеена фольгой/фольгоскотчем 100 мм с подложечной части, для того чтобы предотвратить попадание влаги в местах стыка кромки с основой ДСП.
5. Для предотвращения разбухания столешницы и мебельного щита, особенно в районе мойки, стык должен быть обязательно обработан герметиком и защищен плинтусом.
6. Крепеж (саморезы или шурупы) требуется подбирать исходя из толщины столешницы (26 мм или 38 мм). Длина самореза не должна превышать суммарную величину (3/4 толщины столешницы + толщина элемента подстолья в месте крепежа).
7. Выполнение выпилов под розетки в мебельном щите должно осуществляться исключительно с использованием круглой коронки.

uralplit.ru
+7 (343) 216-16-20
t.me/uralplit
г. Екатеринбург, ул Черняховского, 106
vk.com/uralplit_mebelnaya_furnitura

8. Минимальное расстояние выпила (отверстия под мойку, варочную поверхность) от переднего края столешницы – 50 мм.
9. Запрещается устанавливать варочную поверхность на краю столешницы (менее 100 мм от края изделия).
10. Минимальное расстояние между мойкой и варочной плитой должно быть не менее 450 мм.
11. При соединении двух частей еврозапила необходимо нанести силиконовый герметик на торцы столешниц и в отверстия под стяжки, распределив его равномерным слоем по всей площади стыка. Далее соединить обе части столешницы и прижать так, чтобы герметик выступил наружу. Дополнительное усилие прижима деталей обеспечивается с помощью стяжек. Излишки герметика удалить пластиковым шпателем и зачистить изопропиловым спиртом. Герметик окончательно затвердеет при комнатной температуре за 12 часов. На место стыка столешниц запрещается оставлять воду, а также ставить электрочайники, тостеры и другие электроприборы.
12. При проведении самостоятельных работ по изготовлению еврозапила необходимо строго придерживаться правил выполнения работ во избежания сколов и повреждения столешницы (учитывать направление вращения фрезы, глубину и количество проходов фрезой, скорость обработки).
13. При монтаже плинтуса или других элементов отделки необходимо предварительно просверлить в столешнице/мебельном щите отверстия сверлом диаметром, превышающим диаметр самореза на 2-3 мм. При закручивании крепежа не следует затягивать его до упора, так как в противном случае место крепежа станет концентратором напряжения, что может привести к образованию трещин в процессе дальнейшей эксплуатации.
14. Не рекомендуется размещать стеновые панели, покрытые пластиком, за газовой плитой, поскольку такие фартуки под длительным воздействием тепла могут потерять форму или прогнуться.
15. Все незащищенные кромки стеновой панели также подлежат тщательной обработке герметиком.

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА СТОЛЕШНИЦЫ СЛЕДУЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ:

1. Обязательно пользуйтесь разделочной доской, при нарезке и разделывании продуктов, чтобы не повредить и не оставить царапины и вмятины на поверхности столешницы.
2. Пролившуюся воду сразу же следуют удалить с поверхности и со стыковочных швов столешницы.
3. Не стоит ставить на столешницу горячие предметы (кастрюли, чайники, сковороды, противни) только что снятые с плиты или вынутые из духовки, обязательно используйте теплоизоляционные подставки. Избегайте контакта поверхности столешницы с зажженной сигаретой, горячим утюгом.
4. Протирайте столешницу только салфеткой, мягкой губкой или тканью. Не используйте губки с жестким или металлическим покрытием при уходе за столешницей.
5. Не оставляйте на длительное время замороженные продукты на поверхности столешницы.
6. Глянцевые поверхности более требовательны к бережному обращению чем матовые. Следы использования глянцевой столешницы (микроцарапины от бытовых взаимодействий) намного заметнее чем на матовых поверхностях. Бытовые царапины, оставленные, например, при перемещении посуды по поверхности глянцевой столешницы не являются причиной рекламации.

uralplit.ru
+7 (343) 216-16-20
t.me/uralplit
г. Екатеринбург, ул Черняховского, 106
vk.com/uralplit_mebelnaya_furnitura

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

1. При попадании на поверхность столешницы красителей, сильных очистителей или отбеливающих веществ, свекольного/морковного сока, соков-концентратов следует немедленно удалить с поверхности мягкой тканью, после чего вымыть поверхность мыльным раствором.
2. Для очистки необходимо применять обычные чистящие средства, не имеющие в своём составе абразивных (истирающих) материалов, сильных растворителей. Изучите Инструкцию к применяемому Вами чистящему средству перед тем, как очистить столешницу.
3. Не используйте средства для полировки мебели, содержащие жир, масло, воск, так как они забивают рельеф поверхности столешницы и образуют плёнку, накапливающую загрязнения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Воздействие на поверхность столешницы, кромочный материал сильно разогретых предметов с температурой выше 85 °С, а также длительное воздействие горячего (выше +50С) воздуха – это может привести к вздутию, оплавлению, отслаиванию плёнки, пластика и кромочного материала.
2. Охлаждение мебели ниже -25С; при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслаивание пластика и кромочного материала.
3. Столешницы толщиной 38 мм являются влагостойкими, но не водостойкими. В связи с этим не допускается застой воды в местах распила столешницы и местах стыков столешницы с другими элементами кухонной мебели: мойкой, бытовой техникой, металлическими планками и т.д.
4. Воздействие на столешницу более 5 минут водяного пара, холодной и горячей воды. Воздействие агрессивных жидкостей – кислот, щелочей, масел, растворителей, красок, солей.
5. Механическое воздействие на поверхность и торцы столешницы. Использование при работе или очистке столешницы колющих, режущих, абразивных предметов, что приводит к деформации, повреждению или может оцарапать поверхность.